


KENNGRÖSSEN	
Allgemein	
Bauart	geräuscharmes Membranventil mit koaxialem Durchfluß
Benennung	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
Betätigung	elektrisch, servogesteuert
Typbezeichnung	EGV-111-A78- 1 CG-00
Schaltart	"A" in 0-Stellung geschlossen
Nennweite	DN 25
Gewinde-Anschluß	Rohrgewinde G 1 (ISO 228)
Umgebungstemperatur	– 20 °C bis + 60 °C
Mediumstemperatur	– 10 °C bis + 90 °C
Mediumsviskosität	bis ca. 20 mm^2/s
Werkstoff	Ventilkörper: Ms 58 Membran-Stützeinheit: verstärkter Kunststoff sonstige Innenteile: nichtrostender Stahl und Buntmetall Dichtwerkstoff: CR
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise stehend
Pneumatisch - Hydraulisch	
Nenndruck	PN 16/8
Druckbereich	0,2 bis 16 bar
Kv-Wert [Wasser m^3/h]	16,8
Durchflussmedien	Neutrale gasförmige oder flüssige Medien
Schaltzeit	Öffnungszeit: 20 ms - 2s Schließzeit: 25 ms - 5 s je nach Durchflußmedium
Elektrisch	
mögliche Stromart	AC/DC

2001	Tag	Name
gez.	30. 07.	K.Oxner
gepr.	30. 07.	H.Töpfl

AVS-Ing.J.C.Römer GmbH
Automatik.Ventile.Systeme-Werk
D-82549 Königsdorf-Wiesen

Maßstab: ./.

Benennung:
EGV-111-A78- 1 CG-00 **(ohne Magnet-Spule)**
Teil-2/2-Wege-Magnetventil **Bestell-Nr. 613558**

613558-00D